
PRORUNNER® Mk10: Godny zaufania i przystępny cenowo podnośnik palet.

PRORUNNER® Mk10 to trwały podnośnik palet który dzień za dniem, rok po roku, wykonuje to co powinien: podnosi lub opuszcza palety, bez konieczności nadzoru przez operatora. To idealne rozwiązanie w przypadku wydajności do maksymalnie 60 palet na godzinę. Ze względu na niewielki rozstaw podnośnik można dopasować do prawie każdego zestawu. Kompaktowe urządzenia można bardzo łatwo zintegrować z systemem transportowym i według własnego wyboru wyposażyć w przenośnik rolkowy lub łańcuchowy. Dzięki konstrukcji z najbardziej niezawodnych komponentów maszyna prawie nie wymaga konserwacji. Podsumowując: prosty do zintegrowania podnośnik palet w przystępnej cenie.




Najwazniejsze elementy skladowe linii produkcyjnych:

• Ogrodzenia zabezpieczajace • Przenosniki pionowe • Moduly paletyzujace • Owijarki do palet

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk T +31 341 - 436 700 F +31 341 - 436 701 info@Qimarox.com www.Qimarox.com

Zalety przenośnika pionowego PRORUNNER® Mk10

- Minimalny rozstaw
- Przeznaczony do sortowania pionowego (kilka pięter)
- Solidność i niewielka potrzeba konserwacji
- Niewielka emisja hałasu
- Zawiera zabezpieczenie przed opadaniem w dół
- Możliwe ustawienie prostopadłe
- Palety, regaly, ipt. do 2000 kg
- Stalowa konstrukcja, czyli trwała
- Opcjonalne centrowanie palet
- Opcjonalny stoper palet



Najwazniejsze elementy skladowe linii produkcyjnych:

• Ogrodzenia zabezpieczajace • Przenosniki pionowe • Moduly paletyzujace • Owijarki do palet

Specyfikacja techniczna		Standard	Opcjonalnie do
Wprowadzenie:	mm.	500	400
Odprowadzenie:	mm.	2.500	10.000
Wydajność	szt/h.	20	60
Wymiary ładunku	L x W mm.	1200 x 800	1200 x 1200
Ciężar ładunku	kg.	500	2000

10 m.
Max.







KG


2000 kg.
Max.





60 / h
Max.







3 m²

Najwazniejsze elementy skladowe linii produkcyjnych:

• Ogrodzenia zabezpieczajace • Przenosniki pionowe • Moduly paletyzujace • Owijarki do palet

Formularz do wyceny

Klient:

Adres e-mail:

Produkt:

Wymiary produktu: ..... x ..... x ..... mm.

Wydajność: min. ..... na/godz. maks. ..... na/godz.

Ciężar produktu: min. ..... kg. maks. ..... kg.

Orientacja produktu przy podawaniu: prowadzenie krótką / długą stroną

Orientacja produktu przy wyprowadzaniu: prowadzenie krótką / długą stroną

Wysokość podawania produktu: mm.

Wysokość wyprowadzania produktu: mm.

Wprowadzenie: Przenośnik rolkowy / przenośnik łańcuchowy

Odprowadzenie: Przenośnik rolkowy / przenośnik łańcuchowy

Komponenty polowe: Tak / Nie

Osłona bezpieczeństwa: Tak / Nie

Drzwi osłony bezpieczeństwa: Tak / Nie



Działanie: ..... / ..... | ..... / .....
Godzine / Dzień Dni / Tygodnie

Rysunek schematyczny: info@Qimarox.com

Warunki otoczenia:

Uwagi specjalne:



	PODNOSZENIE	OPUSZCZANIE
GÓRA		
DÓŁ		

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox's written confirmation. Copyright © 2014 Qimarox®™ "

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015. Qimarox.com